

## PONG & PENG Повстяні фільтр-мішки



Мішкові фільтри PO виготовляються з поліпропіленового повсті без вставок із глазурованою поверхнею. Стандартний мішок складається з поліпропіленового кільця і має зварний шов. Зварні шви повністю виключають можливість обходу нефільтрованої рідини через отвори голки. Перевагами є більш щільний шов, вища ефективність мішка та покращений вихід готової продукції. Крім того, оплавлені краї нашої сумки забезпечують обробку без волокон і практично усувають міграцію волокон. Більшість фільтрувальних пакетів стандартно постачаються із запатентованим поліпропіленовим ущільнювальним кільцем. Верхня частина разом із поліпропіленовим стопором кільцем створює герметичне ущільнення всередині корпусу посудини для запобігання обходу рідини. Доступний широкий асортимент типів комір і кілець для забезпечення сумісності з більшістю мішків на ринку.

- 100% зварні шви.
- Глазуроване покриття усуває міграцію волокон, що зменшує відходи.
- Забруднювачі вловлюються всередині пакета для більш чітких результатів.
- Не містить силікону для запобігання утворенню крап і забезпечує кращі результати на поверхні.
- Легка заміна скорочує час простою.
- Пропонується з пластиковими та металевими кільцями.
- Без добавок, таких як смоли або сполучні.



Фільтрувальні пакети стандартно постачаються з поліпропіленовим коміром (крайній ліворуч), який створює герметичне ущільнення всередині корпусу посудини, запобігаючи обхід рідини. Доступно багато інших варіантів каблучок, наприклад каблучка з нержавіючої сталі 304 (поруч зліва).

### Хімічна та температурна стійкість

Тканина	Поліпропілен	Поліестер
Слабкі кислоти	Чудово	Дуже добре
Сильні кислоти	Чудово	добре
Слабка луг	Чудово	добре
Сильний луг	Чудово	Бідний
Розчинники	ярмарок	добре
темп. $^{\circ}\text{C}$	200 - 220 $^{\circ}$	275 - 325 $^{\circ}$



Ці фотографії чітко демонструють суттєву перевагу фільтрувального мішка для зварювальної рідини над звичайними шовними мішками. Звичайні зшиті шви містять отвори голки розміром до 1200 мікрон.



## Розміри стандартних фільтр-мішків

Розмір	1	2	3	4	4 л	30	65
Діаметр [мм]	180	180	102	102	102	102	102
Довжина [мм]	420	815	203	360	380	250	560
Площа поверхні [м2]	0,25	0,50	0,07	0,12	0,12	0,08	0,18

## Інформація про замовлення

Тип	Мікрон рейтинг	Обкладинка	Розмір	Кільце	Суфікс
BPONG = Фетр поліпропілен	1	P = Рівний (без обкладинки)	1	P = Поліпропіленовий комір	WE = Конструкція зварного шва
	3		2		
BPENG = повсть поліестер	5		3	S = Карбон сталеве кільце	C = ручка з бавовни
	10		4		
	25		4 л	SS = нержавіюча сталь сталеве кільце	
	50		30		
	75*		65	PE = поліестер комір	
	100				
200*					

\* тільки рукавні фільтри з поліефіру